

Tamturbo® Touch-Free™ -paineilmakompressorit

Touch-Free. Oil-Free. Care-Free.

PAINEALUE 5-9 BAR

Malli	Työpaine bar	Kapasiteetti m ³ /min	Ottoteho kW	Mitat (Leveys/Syvyys/Korkeus) mm	Melutaso dB	Jäähdytys
TT145	5-9	8-20.2 10.4-28 12.8-28	54-179	1780 2120 2040	76	Neste (ilma, optiona)
TT185	5-9	14.1-33	78-232	1780 2120 2040	76	Neste (ilma, optiona)
TT325	5-8	22.5-53	129-352	2020 2490 2020	76	Neste (ilma, optiona)

PAINEALUE 2-4.5 BAR

Malli	Työpaine bar	Kapasiteetti m ³ /min	Ottoteho kW	Mitat (Leveys/Syvyys/Korkeus) mm	Melutaso dB	Jäähdytys
TT115	2-4.5	8-20.2 10.4-28 12.8-28	66-165	1780 2120 2040	76	Neste (ilma, optiona)
TT135	2-4.5	14.1-31.8	47-157	1780 2120 2040	76	Neste (ilma, optiona)

ENERGIAN TALTEENOTTO VAKIONA

Jäähdytysvesi sisään 5-35 °C

Jäähdytysvesi ulos 15-65 °C

Ympäristön ja imuilman lämpötila 5-40 °C

Tamturbo
JUST AIR

Tel +358 10 423 2302

info@tamturbo.com

www.tamturbo.com



Tamturbo pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai lopettaa tässä mainittuja tuotteita ja/tai ominaisuuksia. Tämä julkaisu ei anna Tamturbon puolesta suoraa tai epäsuoraa taetta tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen takuusta, myyntikelpoisuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. Tamturbo on Tamturbo Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Tamturbo Oyj pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä kuvattuihin tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. © Copyright Tamturbo Oyj 2019. Patents pending.