

# Tamturbo® Touch-Free™ -paineilmakompressori

Touch-Free. Oil-Free. Care-Free.

## PAINEALUE 5-9 BAR

Malli	Työpaine bar	Kapasiteetti m <sup>3</sup> /min	Akseliteho kW	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Äänenpaine dB	Jäähdytys- menetelmä
TT145	5-9	10,4-27,9	145	1780	2120	2040	73	Neste/ Ilma (optiona)
TT185	5-9	14,1-31,8	185	1780	2120	2040	73	Neste/ Ilma (optiona)

## PAINEALUE 3-5 BAR

Malli	Työpaine bar	Kapasiteetti m <sup>3</sup> /min	Akseliteho kW	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Äänenpaine dB	Jäähdytys- menetelmä
TT60	3-5	9-12,5	60	1590	2000	1700	73	Neste/ Ilma (optiona)
TT115	3-5	10,4-27,9	115	1780	2120	2040	73	Neste/ Ilma (optiona)
TT135	3-5	14,1-31,8	135	1780	2120	2040	73	Neste/ Ilma (optiona)

## ENERGIAN TALTEENOTTO VAKIONA

Jäähdytysveden ulosmenolämpötila 15-65 °C

Jäähdytysveden sisääntulolämpötila 5-35 °C

Ympäristön ja imuilman lämpötila 5-40 °C

**Tamturbo**  
JUST AIR

+358 (0)10 423 2303

info@tamturbo.fi

www.tamturbo.fi

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin eikä sitä pidä tulkita takeeksi mistään aiheesta, tuotteista tai määrittelyistä. Tamturbo pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai lopettaa tässä mainittuja tuotteita ja/tai ominaisuuksia. Tämä julkaisu ei anna Tamturbon puolesta suoraa tai epäsuoraa taetta tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen takuusta, myyntikelpoisuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. Tamturbo on Tamturbo Oyn rekisteröity tavaramerkki. Tamturbo Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä kuvattuun tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. © Copyright Tamturbo Oy 2018. Patents pending.

